



## HARMONY 5220 O FR

### Produktinformationen

Anwendung	Innen
System	Hängend, Schiebend
Feature	Lichtstreuung
Schwer entflammbar	Ja
Material	Polyester 100%
Muster	3 weiß diffus, 1 offen, 2 weiß diffus, 1 offen
Garantie	Garantie von fünf (5) Jahren unter allen Typen Gewächshausabdeckungen. Siehe die beschränkte, schriftliche Garantie von Svensson für alle Bedingungen, Voraussetzungen und Ausnahmen.

Eigenschaften	Wert	Einheit	Testmethoden
Schattiergrad bei diffusem Licht PAR**	63	%	Protokoll NEN 2675:2018
	56	%	Svenssonmethode
Schattiergrad bei direktem Licht PAR**	59	%	Protokoll NEN 2675:2018
	52	%	Svenssonmethode
Energieeinsparung	20	%	Svenssonmethode
Breite der Streifen	4	MM	
Gewicht	60	G/M <sup>2</sup>	

\* Breite 50 mm

\*\* PAR = 400 - 700 nm, Genauigkeit +/- 1%

\*\*\* UV-Licht = 300 - 400 nm

Dieses Produktbild dient nur zu Illustrationszwecken und kann in Aussehen und Design vom gelieferten Produkt abweichen. Obwohl die Informationen in diesem Datenblatt mit Sorgfalt zusammengestellt wurden, übernimmt Svensson keine Haftung für deren Richtigkeit. Nähere Informationen zum Produkt und seiner Installation erhalten Sie von Svensson und seinen autorisierten Händlern. Die Produkte und der Name von Svensson sind durch Patente und andere intellektuelle Eigentumsrechte geschützt. Produkte mit der Bezeichnung FR sind schwer entflammbar. Kein anderes Produkt von Svensson ist schwer entflammbar. AB Ludvig Svensson ist ein nach ISO 14001/90001 zertifiziertes Unternehmen.