



LUXOUS LIGHT FR

Produktinformationen

Anwendung	Innen
System	Hängend, Schiebend
Feature	Energieeinsparung
Schwer entflammbar	Ja
Material	Polyester 100%
Muster	Voll transparent
Garantie	Garantie von fünf (5) Jahren unter allen Typen Gewächshausabdeckungen. Siehe die beschränkte, schriftliche Garantie von Svensson für alle Bedingungen, Voraussetzungen und Ausnahmen.

Eigenschaften	Wert	Einheit	Testmethoden
Schattiergrad bei diffusem Licht PAR**	26	%	Protokoll NEN 2675:2018
	20	%	Svenssonmethode
Schattiergrad bei direktem Licht PAR**	17	%	Protokoll NEN 2675:2018
	13	%	Svenssonmethode
UV-Lichttransmission ***	12	%	Svenssonmethode
Energieeinsparung	47	%	Svenssonmethode
Breite der Streifen	4	MM	
Gewicht	49	G/M ²	
Dehnung (Länge / Breite) *	17	%	Nach ISO 13934-1
Zugkraft (Länge/Breite) *	245	N / 5cm	Nach ISO 13934-1

* Breite 50 mm

** PAR = 400 - 700 nm, Genauigkeit +/- 1%

*** UV-Licht = 300 - 400 nm

Dieses Produktbild dient nur zu Illustrationszwecken und kann in Aussehen und Design vom gelieferten Produkt abweichen. Obwohl die Informationen in diesem Datenblatt mit Sorgfalt zusammengestellt wurden, übernimmt Svensson keine Haftung für deren Richtigkeit. Nähere Informationen zum Produkt und seiner Installation erhalten Sie von Svensson und seinen autorisierten Händlern. Die Produkte und der Name von Svensson sind durch Patente und andere intellektuelle Eigentumsrechte geschützt. Produkte mit der Bezeichnung FR sind schwer entflammbar. Kein anderes Produkt von Svensson ist schwer entflammbar. AB Ludvig Svensson ist ein nach ISO 14001/90001 zertifiziertes Unternehmen.