



## TEMPA 6562 D

### Información del Producto

|                     |   |
|---------------------|---|
| Aplicación          | Interior  |
| Sistema             | Colgante, Corredero   |
| Característica      | Ahorro de energía, Protección solar   |
| Retardante de llama | No  |
| Material            | Poliéster 55%, Aluminio 45%   |
| Patrón              | 2 aluminio, 1 transparente difuso, 2 aluminio, 1 transparente difuso, 1 aluminio, 1 transparente difuso   |
| Garantía            | Garantía de cinco (5) años bajo todos tipos de cubiertas de invernaderos. Consulte la garantía limitada de Svensson para consultar todos los términos, condiciones y exclusiones por escrito. |

| Propiedades                            | Valor  | Unidad           | Métodos de prueba       |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| Nivel de sombra bajo luz difusa PAR**  | 72     | %                | Protocolo NEN 2675:2018 |
|  | 68     | %                | Método Svensson         |
| Nivel de sombra bajo luz directa PAR** | 69     | %                | Protocolo NEN 2675:2018 |
|  | 65     | %                | Método Svensson         |
| Transmisión de luz UV ***              | 6      | %                | Método Svensson         |
| Ahorro de energía                      | 62     | %                | Método Svensson         |
| Ancho de bandas                        | 4      | mm               |                         |
| Peso                                   | 70     | g/m <sup>2</sup> |                         |
| Estirabilidad (largo / ancho) *        | 17/16  | %                | Según ISO 13934-1       |
| Fuerza de tracción (largo/ancho) *     | 290/46 | N / 5cm          | Según ISO 13934-1       |

\* Ancho 50 mm

\*\* PAR = 400 - 700 nm, exactitud +/- 1%

\*\*\* UV-luz = 300 - 400 nm

La imagen de este producto es solo para fines ilustrativos y puede variar en apariencia y diseño del producto entregado. Aunque la información en esta hoja de datos ha sido compuesta con cuidado, Svensson no acepta ninguna responsabilidad con respecto a su precisión.

Svensson y sus distribuidores autorizados pueden obtener más información sobre el producto y su instalación. Los productos y el nombre de Svensson están protegidos por patentes y otros derechos de propiedad intelectual.

Los productos marcados con FR son ignífugos. Ningún otro producto entregado por Svensson es ignífugo.

AB Ludvig Svensson es una empresa certificada ISO 14001/90001.