



## TEMPA 7567 D FB

### Información del Producto

Aplicación	Interior
Sistema	Colgante, Corredero
Característica	Ahorro de energía, Protección solar
Retardante de llama	No
Firebreak	Con la intención de limitar la propagación del fuego de una pantalla a otra.
Material	Aluminio 52%, Poliéster 48%
Patrón	3 aluminio, 1 transparente difuso
Garantía	Garantía de cinco (5) años bajo todos tipos de cubiertas de invernaderos. Consulte la garantía limitada de Svensson para consultar todos los términos, condiciones y exclusiones por escrito.

Propiedades	Valor	Unidad	Métodos de prueba
Nivel de sombra bajo luz difusa PAR**	80	%	Protocolo NEN 2675:2018
	78	%	Método Svensson
Nivel de sombra bajo luz directa PAR**	78	%	Protocolo NEN 2675:2018
	75	%	Método Svensson
Transmisión de luz UV ***	4	%	Método Svensson
Ahorro de energía	67	%	Método Svensson
Ancho de bandas	4	mm	
Peso	75	g/m <sup>2</sup>	

\* Ancho 50 mm

\*\* PAR = 400 - 700 nm, exactitud +/- 1%

\*\*\* UV-luz = 300 - 400 nm

La imagen de este producto es solo para fines ilustrativos y puede variar en apariencia y diseño del producto entregado. Aunque la información en esta hoja de datos ha sido compuesta con cuidado, Svensson no acepta ninguna responsabilidad con respecto a su precisión.

Svensson y sus distribuidores autorizados pueden obtener más información sobre el producto y su instalación. Los productos y el nombre de Svensson están protegidos por patentes y otros derechos de propiedad intelectual.

Los productos marcados con FR son ignífugos. Ningún otro producto entregado por Svensson es ignífugo.

AB Ludvig Svensson es una empresa certificada ISO 14001/90001.