



## TEMPA 9670 R

### 产品信息

应用	室内
系统	滚动式
功能	节能, 遮阳
阻燃	否
材料	聚烯烃 62%, 铝箔 38%
式样	全铝箔
质保	所有类型的温室覆盖质保期均为五 (5) 年, 户外使用质保期为三 (3) 年。请参阅书面形式的 Svensson 对所有条款、条件及除外条款的有限质保。Svensson 对用于将昆虫保持在温室内或温室外之防护网的有效性不提供任何质保。Svensson 对此不承担任何及所有责任。

属性	值	单元	测试方法
阴天遮阳率 PAR**	93	%	根据NEN 2675:2018
	95	%	斯文森测试方法
晴天遮阳率 PAR**	93	%	根据NEN 2675:2018
	96	%	斯文森测试方法
紫外透过率 ***	3	%	斯文森测试方法
节能	70	%	斯文森测试方法
条带宽	4.6	mm	
克重	129	g/m <sup>2</sup>	
延伸率 (长度/宽度) *	52/33	%	根据ISO 13934-1
抗张强度 (长/宽) *	465/458	N/5cm	根据ISO 13934-1

\* 宽度 50 mm

\*\* PAR = 400 - 700 nm, 精度 +/- 1%

\*\*\* UV 紫外线 = 300 - 400 nm

此产品图片仅用于说明目的, 其外观和设计可能与交付产品有所不同。尽管本数据表中的信息经过精心编写, 但 Svensson 不对其准确性承担任何责任。有关产品及其安装的更多信息, 请联系 Svensson 及其授权经销商。Svensson 产品和名称受专利和其他知识产权保护。标有 FR 的产品具有阻燃性。Svensson 提供的其它产品均不具有阻燃性。AB Ludvig Svensson 是一家通过了 ISO 14001/90001 认证的公司。